

BARNIZ MARINO

AL AGUA



INTERIOR / EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un producto de gran adherencia, plasticidad y alta resistencia a la intemperie y luz solar. Sirve para barnizar todo tipo de maderas para dar protección y un buen acabado en base a emulsión acrílica, permite adaptarse a los cambios dimensionales propios de la madera. Da una excelente protección, debido a la incorporación de aditivos especiales contra la radiación ultravioleta.

APLICACIONES

Para lograr una buena impregnación, lijar y limpiar prolijamente para remover todas las impurezas de la madera, aceite, grasas y polvo. Se aplica directamente sobre la superficie deseada (una o dos manos dependiendo de la absorción de la madera).

En maderas barnizadas anteriormente, lijar de manera suave para eliminar el brillo. Aplicar con brocha, rodillo o pistola. Se recomienda aplicar con una temperatura superior a los 5° C y una humedad ambiente inferior al 80%. Además, 100% compatible con el tinte de maderas Amanecer, dando el acabado final y protección del tinte.

PRESENTACION

- Galón de 4 litros
- 1/4 Litro

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Brillante
- Fácil aplicación
- Excelente protección

PROPIEDADES

Secado libre al tacto	2 y 4 horas
Almacenamiento	Lugar fresco y seco
Repelente al agua	Si
Aplicación	Brocha y Rodillo
Rendimiento (1 mano)	Entre 35 y 40 m2