

# BARNIZ SIDING

## HIDRORREPELENTE



INTERIOR / EXTERIOR

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Su formulación está basada en la resina acrílica pura dispersada en agua y aditivos de gran adherencia, plasticidad y alta resistencia a la intemperie y luz solar (U.V), reforzada con agentes activos repelentes al agua, que le permiten formar una película de muy buena resistencia al frote húmedo y una óptima solución a los problemas de la humedad externa.

### APLICACIONES

Para lograr una buena impregnación, lijar y limpiar prolijamente para remover todas las impurezas de la madera, aceite, grasas y polvo, luego aplicar el barniz, dos manos son suficientes.

Se recomienda para proteger sustratos de Fibrocemento (Siding), para ladrillos y enchapes. Deja un acabado hidrorrepelente.

### PRESENTACION

- Galón de 4 litros

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Fácil aplicación
- Excelente impermeabilizante
- Evita la absorción de humedad

### PROPIEDADES

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Secado libre al tacto | 2 horas             |
| Almacenamiento        | Lugar fresco y seco |
| Repelente al agua     | Si                  |
| Aplicación            | Brocha y Rodillo    |
| Rendimiento (1 mano)  | Entre 35 y 40 m2    |