

PINTURA TECHO

EXTERIOR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento formulado a base de polímero acrílico y pigmentos inhibidores de la corrosión. Forma una película protectora con buena resistencia a la intemperie, gran elasticidad y adherencia sobre diferentes sustratos. Fácil aplicación y diluible en agua.

Recomendado para el pintado de planchas de zinc, fierro galvanizado y PVC, tanto nuevos o antiguos

APLICACIONES

La superficie debe estar libre de polvo, grasa, óxido o todo contaminante que intervenga en la adherencia del recubrimiento a aplicar, para esto la superficie debe ser lavada con detergente y enjuagada con abundante agua, dejando secar.

En sustratos de PVC, lijar suavemente la superficie y lavar para retirar contaminantes presentes en el sustrato.

Aplicar dos manos de pintura para techo. Respetar tiempo de repintado mínimo para aplicar la siguiente capa.

PRESENTACION

- Galón

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Película protectora
- Elasticidad
- Excelente producto

PROPIEDADES

Secado libre al tacto	2 a 4 horas
Almacenamiento	Lugar fresco y seco
Resistente al agua	Si
Aplicación	Brocha o rodillo
Rendimiento (1 mano)	30 a 40 m ²