

ANTICORROSIVO EPÓXICO 46



INTERIOR/ EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anticorrosivo epoxico amanecer 46, recubrimiento de uso industrial formulado a base de resinas epoxicas poliamidas de 2 componentes (A pintura + B catalizador) y pigmentos estabilizadores de oxido, que le confieren una elevada resistencia física a impactos y gran resistencia química, presentando un elevado grado de elasticidad, impermeabilidad y adherencia con excelente comportamiento a ambientes corrosivos, esta es utilizada en estructuras metálicas de acero al carbón como pintura de fondo o primer en ambientes húmedos en contacto con agua dulce o salada, ambientes marítimos agresivos o intemperie general

APLICACIONES

Eliminar producto corrosivo, reemplazar por brocha, rodillo, pistola o equipo airless. agregar dilución diluyente epoxico

PRESENTACION

- Galón
- Tineta

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Eliminar fácil aplicación
- Buena resistencia.
- Resistencia física
- Resistencia química (consultar ficha técnica)

PROPIEDADES

Secado libre al tacto	2 a 4 horas
Almacenamiento	Lugar fresco y seco
Resistente al agua	Si
Precauciones	Producto corrosivo