

FICHA TÉCNICA

BARNIZ STAIN



DESCRIPCIONES Y USOS

Barniz Stain Amanecer producto base solvente, actúa como recubrimiento de protección e impregnación manteniendo la forma de la veta de la madera a la vista. Con filtros UV, el cual protege a la madera de la radiación ultravioleta prolongando así la vida útil de la madera. Recomendado para proteger y decorar maderas, ya sean muebles, vigas a la vista, barandas, ventanas de madera, puertas y terrazas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado: Mate

Color: Natural, Alerce, Castaño, Cedro, Nogal y Verde.

Peso específico: 0.88 + 0.02 g/cm³

Viscosidad: 15 segundos CF N°4 a 25°C.

Rendimiento teórico: 18-20 m²/ gl en una mano**, a un mils de espesor.

Tiempo de secado: Tacto: 10 – 12 horas Repintado mínimo: 24 horas.

****El rendimiento puede variar dependiendo la absorción, superficie, espesor y condiciones de aplicación.**

CONDICIONES DE APLICACIÓN

No aplicar en exterior en días de llovizna, lluvia o niebla.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consultar hoja de seguridad del producto en cuestión. Utilizar elementos de protección de personal, aplicar en lugares ventilados e iluminados.

REPARACIÓN DE SUPERFICIE

Madera Nueva: se debe lijar y limpiar la madera en sentido de la veta, eliminando impurezas u otro agente contaminante que interfiera en la aplicación.

Maderas antiguas: superficies con recubrimiento antiguo deben ser lijadas, cepilladas u otro medio manual o mecánico hasta eliminar toda la película, la superficie debe quedar totalmente limpia y lisa para la aplicación.

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO

Aplicar barniz con brocha en sentido de la veta de la madera, imprimando todo el sustrato a recubrir. Se recomiendan dos manos de Barniz Stain Amanecer, esto dependerá de la superficie e intensidad del color deseado, respetar 24 horas para el repintado entre manos. No se requiere diluir el producto.

ESTABILIDAD

Tiempo de vida útil 12 meses en envase cerrado, almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.

PRESENTACIÓN

Barniz Stain Amanecer se encuentra disponible en ¼ de galón (0.946 lts aprox), galón (3.785 lts aprox.), lata (5 galones).