

FICHA TÉCNICA

ÓLEO SEMIBRILLO



DESCRIPCIONES Y USOS

Oleo Sintético Semibrillo Amanecer, formulado a bases de resinas alquídicas y pigmentos que lo hacen estable a la luz. Excelente poder cubritivo. Recomendado para interior y exterior, ideal para decorar y proteger cocinas, baños, living, estructuras, puertas, ventanas, cuyas superficies sean de yeso, madera o metal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Según cartilla

Terminación: Semibrillante

Peso específico: 30-35 m² por galón a un mils de espesor.

Diluyente: Aguarrás

Dilución: 10% máximo

Tiempo de secado: Tacto: 8-10 horas

Repintado: 12 horas.

****El rendimiento puede variar dependiendo la absorción, superficie, espesor y condiciones de aplicación.**

COMPATIBILIDAD CON OTROS RECUBRIMIENTOS

No compatibles recubrimientos acuosos.
Compatibles con recubrimientos alquídicos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Producto inflamable, evitar contacto con fuentes de calor, aplicar en lugares ventilados.
Verificar hoja de seguridad del producto.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie a recubrir debe estar libre de humedad, polvo, grasa u otro contaminante. Para superficies las cuales se requieran repintar cerciorar la buena adherencia de la pintura anterior, de lo contrario retirar toda pintura mal adherida sobre el sustrato herramientas manuales o mecánicas.

APLICACIÓN

Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

No aplicar en exterior en días de llovizna, lluvia o niebla.

ESTABILIDAD

Tiempo de vida útil 12 meses en envase cerrado, almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.

PRESENTACIÓN

Oleo Sintético Semibrillo Amanecer se encuentra disponible en galón (3.785 lts aprox.), tineta (5 galones) y tambores a pedido (200 lts aprox.).