

FICHA TÉCNICA

TEXTURA



DESCRIPCIONES Y USOS

Revestimiento de terminación graneada, preparado a base de copolímero acrílico, aditivos y pigmentos cuidadosamente seleccionados, los cuales le confieren estabilidad, resistencia y excelente terminación una vez aplicado.

Textura Amanecer se encuentra en diferentes granulometrías, optando por el relieve que más se ajuste a su necesidad, disponible en grano 10, 20 y 30. Recomendado para revestir superficies interiores y exteriores tales como: yeso, papel mural, madera, volcanita, estuco, hormigón, fibrocemento, albañilerías y fierro, previamente acondicionadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco o a pedido.

Rendimiento Teórico: 14-16 m²/ tineta **

Diluyente: Agua

Dilución: No requiere, solo diluir si es aplicado con pistola o si las condiciones lo requieren.

Tiempo de secado: 24 horas

****El rendimiento puede variar dependiendo la absorción, superficie, espesor, condiciones de aplicación y granulometría del producto**

COMPATIBILIDAD CON OTROS RECUBRIMIENTOS

No aplicar sobre superficies recubiertas con esmaltes, barnices y óleos alquídicos.

APLICACIÓN

Textura Amanecer se aplica con rodillo de malla (texturador), rodillo esponja o rodillo de lana, llana, molinete y pistola convencional (aplicación texturada compacta). Antes de aplicar Textura Amanecer, aplicar una o dos manos dependiendo la porosidad del producto látex vinílico color similar al del revestimiento.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Verificar hoja de seguridad del producto.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a recubrir debe estar libre de humedad, polvo, grasa u otro contaminante. Para superficies las cuales se requieran repintar cerciorar la buena adherencia de la pintura anterior, remover con lija el brillo de la película y así generar perfil de anclaje.

En superficies de concreto nuevo, esperar 28 días para el fraguado, posterior a esto la superficie o muro se deberá neutralizar con solución de ácido muriático (dilución del 20% en agua), limpiar con brocha. Sellar con sellador de para cal Amanecer. En maderas naturales o contrachapados, aplicar una mano de fondo de oleo mate o esmalte mate Amanecer.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Textura Amanecer no debe ser aplicada en condiciones climáticas desfavorables, es decir, alta humedad, lluvia o llovizna o altas temperaturas.

ESTABILIDAD

Tiempo de vida 12 meses en envase cerrado, almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.

PRESENTACIÓN

Textura Amanecer se encuentra disponible en tineta (5 galones) y tambores a pedido (300 kg aprox.)