

Leer cuidadosamente esta hoja de seguridad para que conozca y comprenda los riesgos asociados al producto. La presente ha sido confeccionada bajo el formato que cumple con la **NCh 2245:2015**

## Sección 1: Identificación del producto químico

Identificación del producto químico	: OLEO SEMIBRILLO
Usos recomendados	: Rebaja en la viscosidad de barnices y pinturas, disolvente de pinturas. Uso profesional.
Restricciones de uso	: Todo uso no especificado en el punto anterior.
Nombre del proveedor (Chile)	: Pinturas Amanecer Ltda.
Dirección del proveedor	: Los Minerales N°3283, Conchalí, Santiago.
N° de teléfono del proveedor	: 22 7369514
N° de teléfono de emergencia en Chile	: 132
N° de teléfono de información toxicológica en Chile	: +56226353800
Dirección electrónica del proveedor	: <a href="http://www.pinturasamanecer.cl">www.pinturasamanecer.cl</a>

## Sección 2: Identificación de los peligros

Clasificación según NCh382 : Clase 3



Distintivo según NCh2190 :

Clasificación según SGA

: Inflamable, Peligro al medio ambiente, Toxicidad aguda.



Etiqueta SGA :

Señal de seguridad según NCh1411/4

: Azul (Salud)=2; Rojo (Inflamabilidad)=3; Amarillo (Reactividad)=0





# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Leer cuidadosamente esta hoja de seguridad para que conozca y comprenda los riesgos asociados al producto. La presente ha sido confeccionada bajo el formato que cumple con la NCh 2245:2015

Clasificación específica	: Líquido inflamable.
Distintivo específico	: Rombo rojo con 2 vértices opuestos en una línea vertical, con un símbolo de flama y las palabras. líquido inflamable 3 en negro
El nombre producto	resina alquídica
número N.U..	1263
Descripción de peligros	: El efecto de una sobreexposición aguda (por una vez) puede producir irritaciones leves y daños locales. La inhalación de vapores puede producir dolor de cabeza, vértigo, irritación de las membranas mucosas y tracto respiratorio. El contacto con la piel puede producir irritaciones y en algunos casos dermatitis seca. El contacto con los ojos puede producir irritación leve. La ingestión del producto puede producir dolor de cabeza, narcosis, náuseas. Si una pequeña parte del producto o parte del vomito ingresa a los pulmones puede producir bronco pulmonía o un edema pulmonar. Los efectos de una sobreexposición crónica (largo plazo) puede afectar el sistema nervioso central.
Descripción de peligros específicos	: Provoca daño moderado al medio acuático.
Otros peligros	: Exposición a cualquier fuente de calor.

## Sección 3: Composición/información de los componentes

Denominación química sistemática	: Mezcla de resina alquídica e hidrocarburos alifáticos derivados del petróleo.
Componente peligros de la mezcla	: Aguarrás mineral.
Rango de concentración	: 25-50%
Numero CAS	: 8008-20-6



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Leer cuidadosamente esta hoja de seguridad para que conozca y comprenda los riesgos asociados al producto. La presente ha sido confeccionada bajo el formato que cumple con la NCh 2245:2015

## Sección 4: Primeros Auxilios

---

Inhalación	: Proporcionar al afectado protección respiratoria y sacar del área de exposición. Llamar al médico.
Contacto con la piel	: Lave con abundante agua y jabón.
Contacto con los ojos	: Lave con abundante agua durante 15 minutos con los párpados abiertos, si hay irritación llame al médico.
Ingestión	: No induzca al vómito, pida atención médica.
Efectos agudos previstos	: El contacto con el producto puede provocar irritaciones leves y daños locales.
Efectos retardados previstos	: Si existen irritaciones en ojos y piel las condiciones médicas se verán agravadas.
Síntomas/efectos más importantes	: La inhalación de vapores puede producir dolores de cabeza y vértigo. El contacto con la piel puede producir irritaciones y en algunos casos dermatitis. La ingesta del producto puede provocar dolor de cabeza, narcosis y vómitos.
Protección de quienes brindan los primeros auxilios:	Uso de guantes de Nitrilo y mascarilla.
Notas especiales para un médico tratante	: Elimine todo el residuo en cuerpo y ropa del afectado. No existe antídoto específico. Tratar según los síntomas presentes.

## Sección 5: Medidas para lucha contra incendio

---

Agentes de extinción	: Polvo químico seco ABC-BC, Dióxido de carbono y espuma.
Agentes de extinción inapropiados	: Agua
Productos que se forman en la combustión y degradación térmica	: Humo y Monóxido de carbono.
Peligros específicos asociados	: Puede reaccionar con materiales oxidantes.
Métodos específicos de extinción	: No utilice agua sobre el producto encendido, ya que ayudara a su propagación. Mantenga fríos los recipientes mojándolos con agua pulverizada para bajar su temperatura. Conténgalo con materiales inertes y aislelo de materiales inflamables. Prevenir la acumulación de vapores y gases a niveles explosivos. Despejar el área de personal no calificado.



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Leer cuidadosamente esta hoja de seguridad para que conozca y comprenda los riesgos asociados al producto. La presente ha sido confeccionada bajo el formato que cumple con la NCh 2245:2015

Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos

: Usar equipo de respiración autónoma, protección visual y ropa adecuada a la emergencia.

## Sección 6: Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental

Precauciones personales

: Cuidar de no entrar en contacto directo con el producto.

Equipo de protección

: Guantes nitrilo o neopreno y botas de goma, gafas protectoras. En caso de emanación de vapores concentrados, utilice mascarillas o equipo de respiración autónomo.

Procedimientos de emergencia

: Elimine las fuentes de ignición. Contenga el derrame con diques. Disperse los vapores con agua en forma de niebla. Trate de recuperar el material derramado si es posible, sin dañar.

Precauciones medioambientales

: Si el producto ha penetrado en cauces de agua, alcantarillados o ha contaminado el suelo o vegetación, dar aviso a las autoridades locales. En cauces se pueden formar cámaras explosivas de vapor. Cumpla con las normativas vigentes.

Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento

: En caso de ruptura de recipiente o contenedor, vea la posibilidad de sellarlo (trapo, madera o jabón). Controle el derrame conteniéndolo y dirigiéndolo, evitando que escurra hacia vías fluviales o alcantarillados, manteniéndolo alejado del calor, llamas, chispas o fuente de ignición. Contenga el derrame con absorbente (arena o tierra). Despejar toda el área de personal no calificado.

Métodos y materiales de limpieza  
Recuperación

: Recoja la mayor cantidad de producto posible y almacénelo en un tanque. Absorba el producto restante (arena, trapo o tierra) y disponga de él en recipientes especiales para su posterior eliminación o recuperación.

Neutralización

: Lave el sector con abundante Agua.

Disposición final

: Consultar a un experto la eliminación

del producto.

Medidas adicionales de prevención de desastres

: Disponer de ventilación forzada evitando así la generación de atmosferas explosivas.



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Leer cuidadosamente esta hoja de seguridad para que conozca y comprenda los riesgos asociados al producto. La presente ha sido confeccionada bajo el formato que cumple con la NCh 2245:2015

## Sección 7: Manipulación y almacenamiento

### Manipulación

Precauciones para la manipulación segura	: Mantenga los envases cerrados. Prefiera almacenar al aire libre. Para almacenar al interior usa gabinetes especiales para líquidos inflamables.
Medidas operacionales y técnicas	: Evite fugas, utilice herramientas anti chispa, lugares ventilados, aléjelo de fuentes de ignición, no se sobreexponga a concentraciones mayores a las permitidas, utilice el equipo de seguridad. No utilice elementos que generen estática.
Otras precauciones	: Considerar las mismas precauciones que para cualquier líquido inflamable.
Prevención del contacto	: Utilizar antiparras, guantes y botas de goma.

### Almacenamiento

Condiciones para el almacenamiento seguro	: Almacenar en lugar fresco y ventilado. Revise periódicamente que los envases no presenten fugas o alzas de temperatura. Aíslelo de posibles fuentes de ignición.
Medidas técnicas	: Si se almacena en bodega de inflamables, sus Pasillos deben estar despejados y demarcados según D.S78. Los extintores señalizados según NCh1433 y despejado su acceso. Si se almacena en estanque, este debe estar conectado a tierra para evitar la acumulación de estática.
Sustancias y mezclas incompatibles	: Agentes oxidantes fuertes.
Material de envase y/o embalaje	: Envasar en recipientes de acero. Evite el neopreno, PVC, cauchos naturales y nítricos.(NCh 2137)

## Sección 8: Controles de exposición/protección personal

Limite permisible ponderado (LPP)	: 200 ppm
(D.S594) Limite permisible temporal (LPT)	: No aplica
(D.S594) Elementos de protección personal	



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Leer cuidadosamente esta hoja de seguridad para que conozca y comprenda los riesgos asociados al producto. La presente ha sido confeccionada bajo el formato que cumple con la NCh 2245:2015

Protección respiratoria	: En caso que las condiciones locales lo hagan necesario, use trompa respiratoria con filtros para vapores orgánicos.
Protección de manos	: Guantes de neopreno o nitrilo.
Protección de ojos química. Protección de piel y el cuerpo neopreno.	: Use lentes de protección : Use delantal de goma o
Medidas de ingeniería	: En los lugares en que se manipule el producto debe haber buena ventilación, ya sea natural o forzada.

## Sección 9: Propiedades físicas y químicas

Estado físico	: Líquido viscoso
Forma en que se presenta	: Líquido viscoso
Color	: Según cartilla
Olor	: Característico.
pH	: No aplica.
Punto de fusión/punto de congelamiento	: -55°C
Punto de ebullición, punto inicial de ebullición y rango de ebullición	: 150°C – 154°C (inicial), 185°C – 188°C (final).
Punto de inflamación	: 38°C
Límites de explosividad	: LEL 1,0 % (límite inferior de explosividad); UEL 7,0 % (límite superior)
Presión de vapor	: 0,68 kPa
Densidad relativa del vapor (aire=1)	: 4,8
Densidad	: 1.14
Solubilidad en agua y solventes	: Insignificante
Coefficiente de partición n-octanol/agua	: Dato no disponible.
Temperatura de autoignición	: 275°C
Temperatura de descomposición	: No descompone.
Umbral de olor	: No disponible.
Tasa de evaporación	: No disponible.
Inflamabilidad	: inflamabilidad media.
Viscosidad	: 90-100 KU.

## Sección 10: Estabilidad y reactividad

Estabilidad química peligrosas	: Estable Reacciones : Oxidantes fuertes.
-----------------------------------	--



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Leer cuidadosamente esta hoja de seguridad para que conozca y comprenda los riesgos asociados al producto. La presente ha sido confeccionada bajo el formato que cumple con la NCh 2245:2015

Condiciones que se deben evitar : Calor, Chispas y llamas.  
Materiales incompatibles : Agentes oxidantes fuertes.  
Productos de descomposición peligrosos : Humo y monóxido de carbono.

## Sección 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda (LD50 y LC50) : Se han observado efectos tales como narcosis y depresión de sistema nervioso central. Oral LD50 5 mg/kg (ratas), dermal LD50 2 mg/kg (conejos), Inhalación LC50 2000 mg/l (ratas).

Irritación/corrosión cutánea : Irritación moderada por exposición a corto plazo.  
Lesiones oculares graves/irritación ocular : Irritación grave por exposición a corto plazo.  
Sensibilización respiratoria o cutánea : Moderada.  
Mutagenicidad de células reproductoras/in vitro : No disponible.  
Carcinogenicidad : No aplica.  
Toxicidad reproductiva : No aplica.  
Toxicidad específica en órganos particulares – exposición única : No aplica  
Toxicidad específica en órganos particulares – exposiciones repetidas : No aplica  
Peligro de inhalación : Dolor de cabeza y mareos.  
Toxicocinética : No disponible.  
Metabolismo : No disponible.  
Distribución : No disponible.  
Patogenicidad e infecciosidad aguda (oral, dérmica e inhalatoria) : No disponible.  
Disrupción endocrina : No disponible.  
Neurotoxicidad : No disponible.  
Inmunotoxicidad : No disponible.  
“Síntomas relacionados” : No disponible.

## Sección 12: Información ecológica

Ecotoxicidad (EC, IC y LC) : No disponible.  
Persistencia y degradabilidad : Degradable en el mediano plazo.  
Potencial bioacumulativo : DBO 5 días 70 mg/l; DQO 130 mg/l  
Movilidad en suelo : Peligro al entrar en cursos de agua.

## Sección 13: Información sobre la disposición final

Residuos : Disposición en instalaciones especialmente diseñadas para tal efecto.



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Leer cuidadosamente esta hoja de seguridad para que conozca y comprenda los riesgos asociados al producto. La presente ha sido confeccionada bajo el formato que cumple con la NCh 2245:2015

Envase y embalaje contaminados : Disposición en instalaciones especialmente diseñadas para tal efecto.  
Material contaminado : Disposición en instalaciones especialmente diseñadas para tal efecto.

## Sección 14: Información sobre el transporte

	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
Regulaciones	D.S 298	D.S 777	DAR 18
Número NU.	1223	1223	1223
Designación oficial de transporte	Inflamable	Inflamable	Inflamable
Clasificación de peligro primario NU.	3	3	3
Clasificación de peligro secundario NU.	NA	NA	NA
Grupo de embalaje/envase	III	III	III
Peligros ambientales	Derrames	Derrames	Derrames
Precauciones especiales	Almacenam. sellado	Almacenam. sellado	Almacenam. sellado

## Sección 15: Información reglamentaria

Regulaciones nacionales : NCh382; DS78; NCh2137; NCh2190; D.S148.  
Regulaciones internacionales : IMO/UN: Clase 3 / 1223

## Sección 16: Otras Informaciones

Control de cambio : No aplica.  
Abreviaturas y acrónimos : No aplica.  
Referencias : Los datos consignados en esta hoja informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son las de profesionales capacitados. La información que se entrega en él es la conocida actualmente sobre la materia. Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.