

PINTURA PISCINA

PORO ABIERTO



EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta pintura tiene la cualidad de dejar una película de poro abierto, que le confiere la propiedad de permitir la transferencia de vapor de agua desde el interior del muro, evitando así el englobamiento e impermeabilizando la piscina. Se emplea para proteger piscinas de hormigón y estucos, sin aditivos impermeabilizantes.

Resiste el agua clorada y alta resistencia a los rayos UV.

No aplicar si la piscina está revestida con productos epóxico o con cerámicas y azulejos.

APLICACIONES

Piscinas nuevas: La superficie debe estar libre de polvo, grasa, el estuco no debe estar activado con impermeabilizantes, debido a que ellos actúan como antiadherentes, no se recomienda quemarlo con ácido muriático, ya que este puede destruir el cemento que es ligante de la arena, perdiendo adherencia la pintura. Aplicar la pintura diluida con un máximo de 10% en la primera mano, para una mayor adherencia, la segunda mano aplicar sin dilución.

Repintado piscina: Retire toda la pintura suelta y elementos extraños de la superficie. Raspe, lije y repare los posibles daños, como grietas, fisuras, luego aspire el polvo y proceda a pintar sin diluir.

PRESENTACION

- Galón

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Impermeable al agua
- Secado rápido
- Excelente resistencia

PROPIEDADES

Secado libre al tacto	1 a 2 horas
Almacenamiento	Lugar fresco y seco
Resistente al agua	Si
Aplicación	Brocha, Rodillo
Rendimiento (1 mano)	10-20 m2