

# BLOQUEADOR DE HUMEDAD

INTERIOR / EXTERIOR



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un producto diseñado para bloquear el paso de la humedad, reaccionando con ella, el hecho de tener una película de poro abierto le confiere la propiedad de permitir la transferencia de humedad (como vapor de agua) desde el interior del muro.

Se recomienda su uso en muros interiores de hormigón que presenten problemas de humedad retenida, solo sirve para bloquear la humedad remanente, no una fuente continua de ella. En ese caso debe aplicarse en la cara externa por donde ingresa la humedad. Es importante notar que si se bloquea sólo por dentro, el muro terminará saturándose de humedad y saldrá por cualquier pequeña grieta.

## APLICACIONES

Es importante que el muro donde se va aplicar este húmedo, no saturada de humedad, para permitir la reacción de la pintura logrando una buena adherencia.

La aplicación se hace preferentemente con brocha, se recomienda dar la primera mano, más diluida con un cuarto de litro de aguarrás por galón y aplicar en forma circular, para obtener una buena penetración del producto y no dejar poros sin cubrir, luego en forma vertical para uniformar. Luego de 4 horas aplicar una segunda mano, sin diluir, para lograr un espesor seco suficiente para bloquear la humedad.

## PRESENTACION

Galón

## VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Excelente producto contra la humedad.
- Protege las superficies.

## PROPIEDADES

Color	Blanco invierno
Secado libre al tacto	1 a 2 horas
Dilución	Aguarrás
Almacenamiento	Lugar fresco y seco
Aplicación	Llana o Espátula
Rendimiento	250 gt x m2