

SELLO ACRÍLICO PARA PISO BASE SOLVENTE

INTERIOR/EXTERIOR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto formulado en base a resinas acrílica y solventes, más pigmentos estables a la luz y a la intemperie, que le confieren a la película de pintura una resistencia a sangrado, adherencia, resistencia al agua y aceite, como una gran resistencia a la abrasión y al tráfico peatonal.

APLICACIONES

Para demarcación de líneas de tránsito, estacionamientos, pisos, sobre superficies limpias de concreto.

Para un buen comportamiento de la película, la superficie deberá de estar limpia exenta de aceite y perfectamente seca, generalmente la aplicación de pinturas sobre superficies calientes, genera un rápido secado y una mala adherencia.

PRESENTACION

- Galón
- Tineta metálica

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Excelente resistencia y fijación
- Protege las superficies

PROPIEDADES

Colores	Según cartilla
Secado en siguientes condiciones	T° a 20°C - 60% humedad relativa.
Secado libre al tacto	15 a 30 minutos
Dilución	XILOL
Almacenamiento	Lugar fresco y seco
Aplicación	Brocha o rodillo
Rendimiento	6 a 7 m2