

# FICHA TÉCNICA



## LÁTEX EXTRACUBRIENTE LAVABLE CON NANO COBRE

### DESCRIPCIONES Y USOS

**Látex Lavable Amanecer con Nano Cobre:** Formulado a base de resinas acrílicas emulsionadas en agua, pigmentos, aditivos, con un poderoso aditivo antimicrobiano de Nanopartículas metálicas de cobre, que proporciona una protección a las personas contra bacterias y hongos a largo plazo.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, EEUU), certifica y registra el cobre como un poderoso metal contra patógenos tales como Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella entérica, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Candida albicans e Influenza viral.

La formulación contiene además otro antimicrobiano, que es un producto extremadamente eficaz en proveer protección contra los microbios. Es un producto biodegradable.

La combinación de estos aditivos antimicrobianos hace de este esmalte al agua un producto de primera línea en protección a la salud. Altamente recomendado para pintar colegios, dormitorios, salas cunas, etc...

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Color:** Según cartilla

**Terminación:** Mate

**Peso específico:** 35-40 m2 por galón y por mano aplicada\*\*

A un mil de espesor\*\*.

**Diluyente:** Agua

**Dilución:** 10% máximo

**Tiempo de secado:** Tacto: 2 horas /Repintado: 6 horas.

\*\*El rendimiento puede variar dependiendo la absorción, superficie, espesor y condiciones de aplicación.

### COMPATIBILIDAD CON OTROS RECUBRIMIENTOS

No compatibles con recubrimientos alquídicos.

### ESTABILIDAD

Tiempo de vida útil 12 meses en envase cerrado, almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Verificar hoja de seguridad del producto.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie a recubrir debe estar libre de humedad, polvo, grasa u otro contaminante.

Para superficies las cuales se requieran repintar cerciorar la buena adherencia de la pintura anterior, remover con lija el brillo de la película y así generar perfil de anclaje.

### APLICACIÓN

Puede ser aplicado sobre hormigón, estucos, ladrillos, asbesto cemento.

Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

### CONDICIONES DE APLICACIÓN

No aplicar en exterior en días de llovizna, lluvia o niebla.

### PRESENTACIÓN

Látex Lavable Amanecer con Nano Cobre se encuentra disponible en galón (3.785 lts aprox.), tineta (4 galones) y tambores a pedido (200 lts aprox.)